

アルミダイキャスト用コーティング剤（油性/水性）

(株)HSF Techno自社ブランド
OEM商品

- = 特徴 =
- * ラドル湯ダレ防止特化剤
 - * コーティング持続性UP

従来品の2倍化

水性ラドルコーティング剤

HSFT SUPERCOAT-W



NET:1kg



ラドルコーティング剤 HSFT SUPERCOAT-W

絵表示又はシンボル: なし
注意喚起語 : なし
危険有害性情報 : なし

安全対策 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。使用前に取扱説明書入手すること。個人用保護具や換気装置を使用し、暴露を避けること。屋外または換気の良い区域でのみ使用すること。粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。取扱い後はよく手を洗うこと。

救急処置 飲み込んだ場合: 無理して吐かせないこと。直ちに医師の診断、手当てを受けること。口をすすぐこと。吸入した場合: 空気の新鮮な場所へ移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを容易に外せる場合には外して洗うこと。暴露またはその懸念がある場合: 医師の診断、手当てを受けること。眼の刺激が持続する場合: 医師の診断、手当てを受けること。気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを受けること。

保管 施錠して保管すること。

廃棄 内容物や容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

株式会社 **HSF Techno** 〒865-0011 熊本県玉名市小田 321-2 TEL 0968-79-7585

油性ラドルコーティング剤

HSFT SUPERCOAT-O



NET:1kg



ラドルコーティング剤 HSFT SUPERCOAT-O

絵表示又はシンボル: なし
注意喚起語 : なし
危険有害性情報 : なし

安全対策 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。使用前に取扱説明書入手すること。個人用保護具や換気装置を使用し、暴露を避けること。屋外または換気の良い区域でのみ使用すること。粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。取扱い後はよく手を洗うこと。

救急処置 飲み込んだ場合: 無理して吐かせないこと。直ちに医師の診断、手当てを受けること。口をすすぐこと。吸入した場合: 空気の新鮮な場所へ移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを容易に外せる場合には外して洗うこと。暴露またはその懸念がある場合: 医師の診断、手当てを受けること。眼の刺激が持続する場合: 医師の診断、手当てを受けること。気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを受けること。

保管 施錠して保管すること。

廃棄 内容物や容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

株式会社 **HSF Techno** 〒865-0011 熊本県玉名市小田 321-2 TEL 0968-79-7585